

Achtung! Auf ausreichende Tragkraft aller Komponenten achten! Alle Angaben der jeweiligen Hersteller beachten! Gesamtgewicht der Hebekonfiguration beachten!

Achtung! Anschläger mit Anschlägerschulung erforderlich! Zulässigen Arbeitsradius des Krans im gegebenen Lastfall und unter Berücksichtigung aller Umgebungsbedingungen beachten!

- 4-Strang-Kettengehänge:
- Länge: min. 4,3m
 - Winkel zum Lot < 45°

DETAIL A
(1 : 3)

Kettengehänge bzw. Anschlagmittel sind vom Kunden bzw. Kranunternehmen bereitzustellen.

4 Strang-Kettengehänge

Container-Transportösen (45°): z.B. Mitari 270.MKAX (WLL = 16t, Linke und Rechte Version) Betriebsanleitung des Herstellers beachten!

Container-Transportösen müssen an FENECON zurückgesendet werden!

Das Eigengewicht des vollbestückten Containers beträgt bis zu 35t

max. 35t

Die beiden äußeren, oberen ISO-Ecken dürfen nicht zum Heben verwendet werden!

Winkel zum Lot von 45° darf nicht überschritten werden!

max. 45°

max. 35t



Die sechs unteren ISO-Ecken dürfen nicht zum Heben verwendet werden!

Die beiden äußeren, oberen ISO-Ecken dürfen nicht zum Heben verwendet werden!

Es muss geprüft werden, ob alle acht Transportverstärkungen unter Beachtung des richtigen Drehmont von 350Nm montiert sind!

Transportverstärkungen, Abstandshalter und Befestigungsmaterial müssen an FENECON zurückgesendet werden!

Die sechs unteren ISO-Ecken dürfen nicht zum Heben verwendet werden!

 FENECON		FENECON GmbH Gewerbepark 6 94547 Iggersbach Deutschland		Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung nicht vervielfältigt oder an Drittpersonen sowie Wettbewerber weitergegeben werden.	
	Name	Signatur	Datum	Zeichnungsnummer: IXL-217-01-02	
Gezeichnet	JOSEF.SCHWARZHUBER		29.09.2025	Titel: KRAN-HEBEN	
Geprüft	ANTONIO.LOVRIC		29.09.2025		
Genehmigt	DANIEL.BIRKENEDER		06.10.2025		
Produktion				Projekt: Industrial XL	
	Allgemeintoleranz: ISO 2768-mK		Maßstab: 1:25	ERP-Nummer: -	
	Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen:		Material: -		
	EN ISO 13920		Gewicht: max. 35t		
Bewertungsgruppe B	Toleranzklasse BF		Oberfläche: -	A2	
DIN 5817	Kanten DIN ISO 13715				