

Achtung!

- 1. Auf ausreichende Tragkraft aller Komponenten achten! Alle Angaben der jeweiligen Hersteller beachten!
- 2. Anschläger mit Anschlägerschulung erforderlich!
- 3. Alle Freiheitsgrade des Containers müssen in alle Richtungen ausreichend für den Transport gesichert werden!
- 4. Geltende Ladungssicherungsvorschriften beachten!

max. 35t

Das Eigengewicht des Containers beträgt bis zu 35t

Verzurrmaterial ist vom Kunden bzw. Transportunternehmen bereitzustellen.

Schlingen:
• Länge: ca. 4m

Alternativ kann der Container über Twist-Lock-Verriegelungen auf dem Containerchassis (20 Fuß) des LKWs befestigt werden. Die Schaltschrankseite des Containers (Seite mit zusätzlichen ISO-Ecken und Türen) muss entgegen der Fahrtrichtung des LKWs nach hinten ausgerichtet sein.

Winkel der Niederspannebene zum Lot ca. 30°

DETAIL A
(1 : 10)

Unter allen 10 Auflagepunkten müssen Antirutschmatten untergelegt werden!

		FENECON GmbH Gewerbepark 6 94547 Iggenbach Deutschland		Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung nicht vervielfältigt oder an Dritten sowie Wettbewerber weitergegeben werden.	
Name		Signatur		Datum	
Gezeichnet				23.10.2025	
Geprüft				23.10.2025	
Genehmigt				23.10.2025	
Produktion					
				Maßstab: 1:30	
				Material: -	
				Gewicht: max. 35t	
				Oberfläche: -	
Kanten DIN ISO 13715				Projekt: Industrial XL	
				ERP-Nummer: -	
				A3	